

# ZIRO-KORK

Korkparkett •

**Korkparkett zum Verkleben mit dem Untergrund.  
Ökologischer, wohngesunder, aber auch strapazierfähiger Bodenbelag.**

Technische Daten				
Dielen-Format	600 x 300 x 4 mm	600 x 300 x 6 mm	600 x 450 x 5 mm	600 x 150 x 4 mm
Kartoninhalt	55 Stück/9,90 m <sup>2</sup>	33 Stück/5,94 m <sup>2</sup>	30 Stück/8,10 m <sup>2</sup>	110 Stück/9,90 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	24 Kartons/237,60 m <sup>2</sup>	24 Kartons/142,56 m <sup>2</sup>	24 Kartons/194,40 m <sup>2</sup>	24 Kartons/237,60 m <sup>2</sup>
Träger (Naturkork)	4 mm	6 mm	5 mm	4 mm
Bindemittel	Polyurethan			
Verlegeart	Zum Verkleben			
Prüfwerte				
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/31			
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	B 2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab			
Dampfdiffusionswiderstand	Dekor „Duro HD“: 2.458 µ			
Feuchtraumeignung	Ja			
Flächengewicht (EN 430)	Dekore „massiv“: +/- 480 g/m <sup>2</sup>   Dekor „Duro HD“: +/- 520 g/m <sup>2</sup>   Dekore „edelfurniert“: +/- 520 g/m <sup>2</sup>			
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)			
Resteindruck (EN 433)	Dekore „massiv“: 0,34 mm   Dekor „Duro HD“: 0,19 mm   Dekore „edelfurniert“: 0,34 mm			
SD-Wert (DIN 52615)	Dekor „Duro HD“: 9,83 mm			
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	13 - 16 dB			
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,050 m <sup>2</sup> x K/W			
Entsorgung	Hausmüll			