


VinylanTex Hydro

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.



Der innovative Designvinylboden mit hochresistentem Vinyl-Textilgeflecht. Auch objektgeeignet.

Technische Daten	
Dielen-Format	1.235 x 305 x 6,2 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/2,26 m ²
Paletteninhalt	45 Kartons/101,70 m ²
Auflage	0,7 mm gewebte Vinyl-Polyester Fasern
Träger	4,0 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)
Gegenzug	1,5 mm SoundProtect-Trittschalldämmung
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/33
Brandverhalten (EN 13501)	Bfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	6.200 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	7
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,20 mm
Rutschhemmung (EN 51130)	R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	19 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,06 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll



Regelmäßige Phthalat und Weichmacherprüfung nach Prüfmethode DIN EN 15777 bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut.

