

### Premium-Fußboden auf mineralischer Basis mit UNICLIC.



Technische Daten	Steindekore	Holzdekore
Dielen-Format	920 x 460 x 7,5 mm	1.235 x 200 x 7,5 mm
Kartoninhalt	4 Dielen/1,693 m <sup>2</sup>	6 Dielen/1,482 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	48 Kartons/81,254 m <sup>2</sup>	56 Kartons/82,992 m <sup>2</sup>
Oberfläche	2-facher Basis-Farbauftrag, Digitaldruck, UV ANTI-SCRATCH Beschichtung	
Träger	6,0 mm mineralische Platte	
Gegenzug	1,5 mm Green-Sound Trittschalldämmung	
Kantenbearbeitung	4-seitige Mikrofase	
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik	
Prüfwerte		
Abriebklasse (EN 13329)	AC 5	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/33	
Brandverhalten (EN 9239-1)	A <sub>2</sub> -s <sub>1</sub> • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächige verklebt)	
Flächengewicht (EN 430)	12.300 g/m <sup>2</sup>	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (EN 185-B02)	7 / 8	
Maßstabilität (EN 434)	< 0,01 %	
Resteindruck (EN 433)	0,00 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	19 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,05 m <sup>2</sup> x K/W	
Zigarettenglutbeständigkeit	Ja	
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life	

