

HOLZLOC

Parkett. Faszinierend natürlich.

1-Stab Eiche-Landhausdielen und 3-Stab Schiffsböden mit seidenmatt lackierter oder Naturöl-Oberfläche



Technische Daten	
Dielen-Format	2.200 x 192 x 14 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/2,534 m ²
Paletteninhalt	35 Kartons/88,69 m ²
Oberfläche	8-fach seidenmatt versiegelt oder mit luftgetrockneter WOCA-Naturöloberfläche
Auflagenstärke	3,4 mm
Mittellage	8,6 mm (Nordische Fichte)
Gegenzug	2,0 mm (Nordische Fichte)
Verbindungstechnik	2 G (3-Stab Schiffsböden) 5 G (1-Stab Eiche-Landhausdielen)
Prüfwerte	
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl-s1
Flächengewicht	7.040 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung; außer Holzart Buche und Ahorn)
Wärmedurchgangswiderstand (DIN EN 52612 Teil 1)	0,11 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll

