

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinyl Basic Rigid

Designvinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Rigid-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Lange Seite: Uniclic , Stirnseitig: Unipush
Format:	610 x 466 mm (Steindekore) 1.220 x 180 mm (Holzdekore)
Stärke:	4,0 mm
Nutzschicht:	0,3 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitige Super-Mikrofase
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse EN 16511:	23 / 32
Brandverhalten EN 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN 430:	7.900 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	R 9/DS
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,036 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.