

## **Ausschreibungstext:**

### **ZIRO Vinylan Prestige Rigid**

Designvinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Rigid-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	750 x 150 mm (Fischgrät) 1.524 x 228 (Landhausdielen)
Stärke:	7,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitige Mikrofase
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse DIN 685:	23 / 33
Brandverhalten EN-ISO 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN 430:	9.800 g/m <sup>2</sup>
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	R9/DS
Wärmedurchgangswiderstand ISO 8302:	0,06 m <sup>2</sup> x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.