

Planchers en bois Selva

3-strips parquet contrecollé à l'anglaise en 13 mm - Välinge 5 G
 1-strip parquet contrecollé planche large à l'ancienne en 14 mm/ 1-strip parquet contrecollé planche large à l'ancienne XL en 15 mm - Dropdown
 Parquet massif en 15 et 20 mm - avec rainure et languette

Caractéristiques techniques	3-strips parquet contrecollé à l'anglaise en 13 mm	1-strip parquet contrecollé planche large à l'ancienne en 14 mm	1-strip parquet contrecollé planche large à l'ancienne XL en 15 mm	Parquet massif 15 mm	Parquet massif 20 mm
Formats de lames	2.200 x 192 x 13 mm	1.900 x 190 x 14 mm	2.200 x 260 x 15 mm	500 – 2.400 x 120/150 x 15 mm	500 - 2.400 x 140 x 20 mm
Contenu du carton	6 lames/2,534 m ²	8 lames/2,888 m ²	6 lames/3,432 m ²	8 lames	5 lames
Contenu de la palette	35 cartons / 88,69 m ²	40 cartons / 115,52 m ²	33 cartons / 113,256 m ²	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²
Surface	8 fois verni/huilé	huilé			
Revêtement	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	solide	
Chanfrein	Bords droits	4 côtes chanfreinés			
Type de pose	Välinge 5G	DropDown		rainure et languette	
Valeurs d'essai					
Comportement au feu	Dfl-s1			Cfl-s1	
Poids surfacique	7.040 g/m ²	7.700 g/m ²	7.700 g/m ²	10.500 g/m ²	14.000 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)				
Résistance thermique (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,10 m ² x K/W	0,11 m ² x K/W	0,11 m ² x K/W	0,10 m ² x K/W	0,12 m ² x K/W
Disposition	déchets ménagers				

