



Plancher de liège à cliquer avec panneau support HDF

Caractéristiques techniques	
Formats de lames	900 x 300 x 12 mm
Contenu du carton	6 lames/1,62 m ²
Contenu de la palette	60 cartons/97,20 m ²
Surface	Application triple d'huile de cire dure séchée à l'air application colorée et triple d'huile de cire dure séchée à l'air
Revêtement	3,0 mm liège naturel
Support	6,0 mm HDF
Sous-couche	3,0 mm Isolation contre les bruits d'impact en liège aggloméré
Liant	Polyuréthane
Chanfrein	Bords droits
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle
Valeurs d'essai	
Classe d'usage (EN 685)	23/31
Comportement au feu (EN-13501-1)	Cfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Aptitude aux endroits humides	No
Poids surfacique (EN 430)	7.700 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Résistance aux empreintes (EN 433)	0,20 mm
Reduction des bruits d'impacts (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	17 dB
Résistance thermique (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,127 m ² x K/W
Disposition	déchets ménagers ou Second Life