

Vinyl Living Rigid

Sol fini en vinyle avec panneau de support en polymère rigide.
Convient aux pièces humides.

Caractéristiques techniques	
Formats de lames	1.220 x 180 x 4,5 mm
Contenu du carton	10 lames/2,20 m ²
Contenu de la palette	45 cartons/99,0 m ²
Couche utile	0,30 mm couche d'usure transparente et structurée
Couche supérieure	0,10 mm film décoratif
Support	3,50 mm polymère rigide (sans plastifiant)
Sous-couche	0,6 mm antibruit d'impact IXPE
Chanfrein	4 côtés micro chanfreinés
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle
Valeurs d'essai	
Classe d'usage (EN 685)	23/32
Comportement au feu (EN 13501-1)	Bfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Aptitude aux endroits humides	Oui (entièrement collé)
Poids surfacique (EN 430)	7.900 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Facteur de stabilité à la lumière (EN ISO 105-B02)	> 6
Résistance aux empreintes (EN 433)	0,03 mm
Effet antidérapant (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10/DS
Aptitude aux roulettes de chaises (EN 425 • ISO 4918)	Oui, avec type de roulettes W
Reduction des bruits d'impacts (ISO 10140-3)	17 dB
Résistance thermique (DIN-EN 12524)	0,036 m ² x K/W
Résistance aux brûlures de cigarette (EN 1399)	Oui
Disposition	déchets ménagers

