



Vinylanfixx Rigid

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.



Sol fini en vinyle avec un panneau central en vinyle à 10 ou 12 couches y compris tissu en fibre de verre double et isolation intégrée contre les bruits d'impact.

Caractéristiques techniques		Vinylanfixx Rigid 30	Vinylanfixx Rigid 55
Formats de lames	Pierre	-	610 x 303 x 6,0 mm
	Bois	1.318 x 189 x 5,0 mm	1.318 x 189 x 6,0 mm
Contenu du carton	Pierre	-	10 lames/1,85 m ²
	Bois	10 lames/2,49 m ²	8 lames/1,99 m ²
Contenu de la palette	Pierre	-	36 cartons/66,60 m ²
	Bois	48 cartons/119,52 m ²	44 cartons/87,56 m ²
Couche utile		0,30 mm + double finition PU et gaufrage ultérieur	0,55 mm + double finition PU et gaufrage ultérieur
Support		3,7 mm vinyle solide	4,45 mm vinyle solide
Sous-couche		1,0 mm Sous-couche acoustique en PE	
Chanfrein		4 côtes micro chanfreinés	4 côtes chanfreinés
Type de pose		flottant - système de clic	
Valeurs d'essai			
Classe d'usage (DIN EN 16511)	23/32		23/33
Comportement au feu (DIN EN 9239-1)	Bfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion		
Aptitude aux endroits humides	Oui (entièrement collé)		
Poids surfacique (DIN EN ISO 23997)	7.000 g/m ²		8.668 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)		
Facteur de stabilité à la lumière (ISO 105-B02)	> 6		
Résistance aux empreintes (DIN EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm		
Effet antidérapant (DIN 51130 • EN 13893)	R 10/DS		
Aptitude aux roulettes de chaises (DIN EN 425)	Oui, avec type de roulettes W		
Reduction des bruits d'impacts (DIN EN ISO 717-2)	19 dB		21 dB
Résistance thermique (DIN EN 12524)	0,025 m ² x K/W		
Résistance aux brûlures de cigarette (DIN EN 1399)	Oui		
Disposition	déchets ménagers		



0,30 mm
Couche utile

0,55 mm
Couche utile