

## Corelan<sup>®</sup>plus

Der Kork-Designboden



### Korkboden zum Klicken mit HDF-Trägerplatte

Technische Daten	
Dielen-Format	1.200 x 210 x 10,5 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,512 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	60 Kartons/90,72 m <sup>2</sup>
Oberfläche	4-fache PUR-High Resistant Versiegelung, hochauflösender Dekordruck
Auflage	3,0 mm Naturkork
Träger	6,0 mm HDF
Gegenzug	1,5 mm Presskork-Trittschalldämmung
Bindemittel	Polyurethan
Kantenbearbeitung	4-seitige Super-Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/31
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.400 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	6
Resteindruck (EN 433)	0,14 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	R 9 DS
Trittschallwert (EN 140)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,115 m <sup>2</sup> x K/W
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life