

# **lino** klick

Unser farbiger Naturboden



einfach\_robust

GUTE\_  
GRÜNDE





## Die nachhaltige Alternative

Linoleum ist einer der umweltfreundlichsten elastischen Bodenbeläge, der mittlerweile eine stolze Tradition von 150 Jahren aufweist. Die damalige Rezeptur konnte bis heute bewahrt werden. Nach wie vor wird Linoleum aus 100 % natürlichen Rohstoffen hergestellt (Leinöl, Naturharze, Holz- und Kalksteinmehl, Jute sowie ökologisch unbedenkliche Farbpigmente), kommt ohne chemische Zusatzstoffe aus und ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht mit einer der besten Bodenbeläge überhaupt. Die Rohstoffe binden bereits während ihres Wachstums durch Fotosynthese das Treibhausgas CO<sub>2</sub> und tragen zum aktiven Klimaschutz bei.

Die nachhaltigen Rohstoffe sorgen dafür, dass dieser Linoleumboden so extrem strapazierfähig, hygienisch und pflegeleicht ist. Gleichzeitig ist er warm und trittschalldämmend. Und weil **lino** klick von Natur aus bakterienabweisend, fleckenunempfindlich und langlebig ist, hat er sich schon tausendfach als idealer Boden für Wohnbereiche wie Küche, Esszimmer, Flure und vor allem Kinderzimmer sowie in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kindergärten bewährt. Zudem wirkt **lino** klick antistatisch, was besonders Allergiker aufatmen lässt.

Auch die Optik spricht für **lino** klick: Kannte man den Bodenbelag früher nur in kräftigen, stark marmorierten Farbtönen, werden die Linoleumböden heute in Farben angeboten, die perfekt zu zeitgemäßen Interieurs passen. Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus und kombinieren Sie nach Herzenslust. Dank der Uniclic-Verlegetechnik sind die **lino** klick Böden schnell und einfach zu verlegen.


### GUTE GRÜNDE

- \_ Ein Naturprodukt
- \_ Hygienisch & bakterienabweisend
- \_ Wellness für die Gelenke
- \_ Strapazierfähig und robust
- \_ Rutschfest
- \_ Dämmt Gehschallgeräusche
- \_ Anspruchlos
- \_ Einfach zu verlegen

# Dekore



Crema




Vanilla



Velluto



Frio



Sol



Morena



Rodeno



Espada



Platin



*\_Dielenformat*  
10 x 620 x 450 mm  
marmorierte Optik

*\_Kante*  
4-seitig glatt



## Dielenaufbau

Oberfläche:  
**xf-Oberflächenfinish**

**2,0 mm Linoleum**  
in diversen Dekoren

**6,8 mm HDF**  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

**1,2 mm Presskork**  
(Trittschalldämmung)



## Technische Daten

Gesamtstärke	10 mm
Klicktechnik	Uniclic
Resteindruck	0,12 mm
Beanspruchungsklasse	23/32
Trittschallwert	16 dB
Antistatisch	Ja, < 2 kV
Wärmedurchgangswiderstand	0,098 (m <sup>2</sup> K/W)
Rutschhemmung	R 10
Fußbodenheizungs	Geeignet
PVC	Frei

