

sombra kork

Unser Kork-Fertigfußboden



natürlich_lackiert

GUTE_
GRÜNDE





Versuch's mal mit Natürlichkeit!

Was wächst immer wieder nach, dämmt Lärm, Wärme und Vibrationen und sieht dabei auch noch gut aus? Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht natürlich auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Korkeichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden. So sorgen Fußböden aus Kork für ein gutes Gewissen beim Einrichten. Und für ein natürliches Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Innovativste Technik verleiht dem von Natur aus elastischen Material eine Robustheit, die es dem harten Alltag trotzen lässt. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit wird der moderne Korkbodenbelag längst auch in gewerblich genutzten Geschäftsräumen eingesetzt.

GUTE GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Allergikerfreundlich
- _ Dämmt Gehschallgeräusche
- _ Rutschfest
- _ Einfache Verlegung
- _ Hart im Nehmen



Dekore



*Mono creme lackiert
2-schichtig*



*Mono lackiert
2-schichtig*



*Cortina lackiert
2-schichtig*



*Solo lackiert
2-schichtig*



*Nizza lackiert
2-schichtig*

*_Dielenformat
11 x 915 x 305 mm*

*_Oberfläche
Endversiegelt*

*_Kante
Glatte Kanten*



Dielenaufbau

Oberfläche:
Endversiegelt mit PUR-Beschichtung
HotCoating®

3,0 mm Naturkork-Auflage
in diversen Dekoren

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)



Technische Daten


Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.400 g / m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,26 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,088 m ² x K/W
Zigarettenlutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Second Life oder Hausmüll



_sombra_kork_solo_lackiert



Dekore



Capri 65 creme lackiert
furniert



Capri 65 lackiert
furniert



Strada lackiert
furniert



Mikado lackiert
furniert

_Dielenformat

9 x 915 x 620 mm

_Oberfläche

Inline-Struktur

_Kante

4-seitige Super-Mikrofase



