



Massivholzdielen mit Nut- und Feder in 14 und 20 mm. Mit oxidativ geölten Oberflächen.



Technische Daten	14 mm	20 mm
Dielen-Format	500-2.300 x 140 x 14 mm (Bis zu 25 % der Längen unter 1.000 mm)	500-2.300 x 140 x 20 mm (Bis zu 20 % der Längen unter 1.000 mm)
Kartoninhalt	8 Dielen - max. 6 Dielen gestoßen	6 Dielen - max. 4 Dielen gestoßen
Paletteninhalt	Variiert	
Sortierung	Natur: kleine festverwachsene Äste und geringer Splintanteil Rustikal: Astige rustikale Sortierung mit gekitteten Bereichen	
Oberfläche	Oxidativ natur geölt	
Träger	14 mm europäische Eiche	20 mm europäische Eiche
Kantenbearbeitung	4-seitig gefast	
Verlegeart	Vollflächige Verklebung	Vollflächige Verklebung oder Verschraubung auf Lagerhölzer
Prüfwerte		
Brandverhalten	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Flächengewicht	10.500 g/m ²	14.000 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN EN 52612 Teil 1)	0,10 m ² x K/W	0,12 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll	

