

## Ausschreibungstext:

### ZIRO Corelan

Korkfußbodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf HDF-Trägerplatte. Mit digital bedruckter Oberfläche in Holz- und Steindekoren sowie integrierter Kork-Trittschalldämmung.

Verlegeart:	Klicken
Format:	620 x 450 mm (Stein) 1.235 x 305 mm; 1.815 x 200 mm (Holz)
Stärke:	11,0 mm
Oberflächenausführung:	2-facher Basis-Farbauftrag, Digitaldruck, HotCoating PUR-Beschichtung
Kantenausführung:	4-seitige Super-Mikrofase
Beanspruchungsklasse EN 685:	23 / 32
Brandverhalten EN-ISO 9239-1 :	Cfl-s1
Flächengewicht EN 430:	8.000 g/m <sup>2</sup>
Rutschhemmung DIN 51130:	R10
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 52612-Teil 1:	0,088 m <sup>2</sup> x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.