

Ausschreibungstext:

ZIRO Naturalan

Premium-Fußbodenbelag auf Naturfaser-Basis nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf HDF-Trägerplatte. Mit digital bedruckter Oberfläche in Holz- und Steindekoren sowie intergrierter Kork-Trittschalldämmung.

Verlegeart:	Klicken
Format:	915 x 620 mm (Stein) 1.815 x 305 mm (Holz)
Stärke:	9,0 mm
Oberflächenausführung:	2-facher Basis-Farbauftrag, Digitaldruck, HotCoating PUR-Beschichtung
Kantenausführung:	4-seitige Super-Mikrofase
Beanspruchungsklasse EN 685:	23 / 32
Brandverhalten EN-ISO 9239-1 :	Cfl-s1
Flächengewicht EN 430:	7.300 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130:	R10
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 52612-Teil 1:	0,080 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.