

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinyl Strong Hydro

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Hydro-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	1.520 x 228 mm
Stärke:	7,0 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitige Mikrofase
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse EN 685:	23 / 33
Brandverhalten EN 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN 430:	8.300 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	R 9/DS
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,038 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.