

## **Ausschreibungstext:**

### **ZIRO Vinyl Strong Rigid**

Designvinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Rigid-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Lange Seite: <b>Uniclic</b> , Stirnseitig: <b>Unipush</b>
Format:	936 x 466 mm (Steindekore) 1.520 x 228 mm (Holzdekore)
Stärke:	5,0 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitige Mikrofase
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse EN 16511:	23 / 33
Brandverhalten EN 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN ISO 23997:	10.000 g/m <sup>2</sup>
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	R 9/DS
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,04 m <sup>2</sup> x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.