

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinyl Traffic HDF

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	1.200 x 210 mm
Stärke:	8,7 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse EN 16511:	23 / 33
Brandverhalten EN-ISO 9239-1:	Bfl-s1
Flächengewicht EN 430:	10.000 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	R 9 / DS
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,088 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.