

## **Ausschreibungstext:**

### **ZIRO Vinyl Vita HDF**

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	915 x 305 mm 1.235 x 230 mm
Stärke:	9,5 mm
Nutzschicht:	0,3 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse EN 16511:	23 / 32
Brandverhalten EN-ISO 9239-1:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN 430:	9.950 g/m <sup>2</sup> 9.900 g/m <sup>2</sup>
Rutschhemmung DIN 51130:	R 10
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,088 m <sup>2</sup> x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.