

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinylan KF

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 mit strukturiertem Vinyl als Träger zum Verkleben mit dem Untergrund. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Kleben
Format:	1.219 x 229 mm 1235 x 230 mm
Stärke:	2,0 mm 1,6 1,8 mm
Nutzschicht:	0,3 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt
Oberflächenstruktur:	Prägung/Synchronprägung
Beanspruchungsklasse EN 685:	23 / 32
Brandverhalten EN-ISO 9239-1:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN 430:	3.400 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130:	R 10
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,021 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Bodenbelags- und Klebstoffherstellers.