

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinylan Prestige KF

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zum Verkleben mit dem Untergrund. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Kleben
Format:	750 x 150 mm (Fischgrät) 1.532 x 237 mm (Landhausdielen)
Stärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitige Mikrofase
Oberflächenstruktur:	Prägung
Beanspruchungsklasse EN 685:	23 / 41
Brandverhalten EN-ISO 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht DIN EN 430:	5.800 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	R 9/DS
Wärmedurchgangswiderstand ISO 8302:	0,035 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Bodenbelags- und Klebstoffherstellers.