

## **Ausschreibungstext:**

### **ZIRO Vinylan object HDF**

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	620 x 450 mm (Steindekore) 1.235 x 230 mm (Holzdekore) 1.815 x 230 mm (Holzdekore)
Stärke:	11,0 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt
Oberflächenstruktur:	Prägung / Synchronprägung
Beanspruchungsklasse EN 16511:	23 / 33
Brandverhalten EN ISO 9239-1:	Bfl-s1
Flächengewicht EN 430:	10.220 g/m <sup>2</sup>
Rutschhemmung DIN 51130:	R 10
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,088 m <sup>2</sup> x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.