

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinylan object Hydro

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Hydro-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	620 x 450 mm (Steindekore) 1.235 x 230 mm (Holzdekore)
Stärke:	5,2 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt
Oberflächenstruktur:	Prägung / Synchronprägung
Beanspruchungsklasse EN 16511:	23 / 33
Brandverhalten EN-ISO 9239-1:	Bfl-s1
Flächengewicht EN 430:	7.200 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130:	R 10
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,032 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.