

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinylan plus HDF

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	612 x 440 mm (Steindekore) 1.200 x 210 mm (Holz- & Fantasydekore) 1.200 x 440 mm (Fantasydekore)
Stärke:	11,0 mm
Nutzschicht:	0,3 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt/gefast
Oberflächenstruktur:	Prägung/Inline Prägung
Beanspruchungsklasse EN 649:	23 / 32
Brandverhalten EN 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht EN 430:	9.950 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,102 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.