

## **Ausschreibungstext:**

### **ZIRO Vinylan plus object Hydro**

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Hydro-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Klicken
Format:	1.205 x 215 mm 1.500 x 220 mm   1.800 x 220 mm
Stärke:	5,0 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitige Mikrofase
Oberflächenstruktur:	Prägung / Synchronprägung
Beanspruchungsklasse EN 649:	23 / 33
Brandverhalten EN 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht EN 430:	7.200 g/m <sup>2</sup>
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,032 m <sup>2</sup> x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.