

Ausschreibungstext:

ZIRO Vinylan plus object KF

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 mit strukturiertem Vinyl als Träger zum Verkleben mit dem Untergrund. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart:	Kleben
Format:	1.215 x 222 x 2,0 mm 1.524 x 229 x 2,5 mm 1.829 x 229 x 2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet
Kantenausführung:	4-seitig glatt/gefast
Oberflächenstruktur:	Prägung/Synchronprägung
Beanspruchungsklasse EN 649:	23 / 41
Brandverhalten EN 13501:	Bfl-s1
Flächengewicht EN 430:	3.400 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893:	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 12524:	0,021 m ² x K/W
CE Kennzeichnung EN 14041:	erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Bodenbelags- und Klebstoffherstellers.