

vinyl strong

unsere Design-Vinylböden für jeden Einsatzbereich



Gleiches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen im Objektbereich

Hoch im Trend sind derzeit Design-Vinylböden im privaten Wohnbereich, aber auch in gewerblich genutzten Räumen. Je nachdem werden unterschiedliche Anforderungen an den Boden gestellt. Mit den drei verschiedenen Varianten des Design-Vinylbodens vinyl **strong** mit seiner 0,55 mm starken Nuttschicht decken Sie nahezu sämtliche Einsatzbereiche im Objektbereich ab. Selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist.

Mit den drei Konstruktionsvarianten der Design-Vinylböden von vinyl **strong** ist dies ohne weiteres möglich. Sollte der Tritt- und Gehschall im Vordergrund stehen, entscheidet man sich für vinyl **strong hdf** mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird vinyl **strong rigid** empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich vinyl **strong kf** zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen vinyl **strong rigid** sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 3 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik sowie Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

Holzdekore + Steindekore



Eiche Gran Canaria



Kastanie Lanzarote



Eiche Teneriffa



Ulme La Gomera



Erle Fuerteventura



Steineiche La Palma



Cement Kreta



Riverstone Samos



Basalt Korfu

- Objektgeeignet mit 0,55 mm Nuttschicht
- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer **hdf**)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Weitere Infos:



Dielenaufbau

vinyl **strong kf** zum Verkleben

Dielenformat:
Holz 2,5 x 1532 x 237 mm
Stein 2,5 x 914 x 457 mm

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte Overlay-Nuttschicht

1,95 mm massiver Vinyl-Träger (in diversen Dekoren)
4-seitige Mikrofase

Beanspruchungsklasse:
23/41

vinyl **strong rigid** zum Klicken

Dielenformat:
Holz 5,0 x 1520 x 228 mm
Stein 5,0 x 936 x 466 mm

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte Overlay-Nuttschicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)

4,35 mm Rigid-Polymer-Trägerplatte (weichmacherfrei)
4-seitige Mikrofase

Beanspruchungsklasse:
23/33

vinyl **strong hdf** zum Klicken

Dielenformat:
Holz 10,0 x 1520 x 230 mm, glatte Kanten
Stein 10,0 x 930 x 460 mm, Mikrofase

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte Overlay-Nuttschicht

1,45 mm massiver Vinyl-Auflage (in diversen Dekoren)

6,8 mm hdf-Mittellage

1,2 mm Presskork-Trittschalldämmung

Beanspruchungsklasse:
23/33

