



AQUALAN

Designboden. Holz. Wasserbeständig.

Sol design à encliqueter avec le panneau de base Aqua Protect



| Caractéristiques techniques | |
|--|---|
| Formats de lames | 1.285 x 192 x 8 mm |
| Contenu du carton | 9 lames/2,22 m ² |
| Contenu de la palette | 52 cartons/115,46 m ² |
| Couche utile | 0,8 mm revêtement de surface très résistant à l'abrasion |
| Support | 7,2 mm Plaque support Aqua Protect |
| Chanfrein | 4 côtes chanfreïnées en V |
| Type de pose | drop down clic |
| Valeurs d'essai | |
| Classe d'abrasion | AC 5 |
| Classe d'usage (EN 649) | 23/33 |
| Comportement au feu (EN 13501-1) | Bfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion |
| Aptitude aux endroits humides | Oui |
| Résistance aux taches (EN 13329) | Grade 5 |
| Émission de formaldéhyde | Dans la norme E1 |
| Adapté au chauffage au sol | Oui (Chauffage au sol à eau chaude) |
| Résistance au glissement (EN 13893) | DS |
| Facteur de stabilité à la lumière (EN 13329) Échelle bleue | 6 |
| Résistance aux empreintes (EN 433) | ≤ 0,05 mm |
| Grande balle résistante aux chocs | ≥ 1000 mm |
| Aptitude aux roulettes de chaises (EN 425) | Oui, avec type de roulettes W |
| Résistance thermique (DIN-EN 12524) | 0,073 m ² x K/W |
| Disposition | déchets ménagers |



MADE IN GERMANY