



## Lames courtes maison de campagne 1 frise et planches larges à l'ancienne 1 frise en 14mm/15mm.

Caractéristiques techniques					
Formats de lames	1.220 x 158 x 14 mm	1.900 x 189 x 14 mm 1.900 x 189 x 15 mm	1.900 x 190 x 14 mm 1.900 x 190 x 15 mm	2.200 x 260 x 15mm	1.860 x 75 x 15mm 1.860 x 148 x 15mm 1.860 x 189 x 15mm 1.860 x 260 x 15mm
Contenu du carton	8 lames/1,542 m <sup>2</sup>	8 lames/2,873 m <sup>2</sup>	8 lames/2,888 m <sup>2</sup>	6 lames/3,432 m <sup>2</sup>	1 Forfait/3,75 m <sup>2</sup>
Contenu de la palette	48 cartons/74,02 m <sup>2</sup>	40 cartons/114,92 m <sup>2</sup>	40 cartons/115,52 m <sup>2</sup>	33 cartons/113,256 m <sup>2</sup>	30 cartons/112,50 m <sup>2</sup>
Surface	Huilé oxydant				
Revêtement	3,0 mm	3,0 mm / 4,0 mm	3,0 mm / 4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Support	8,0 mm Peuplier/Conifère				
Sous-couche	3,0 mm Peuplier/Conifère				
Chanfrein	Chanfreiné longitudinalement ou chanfreiné sur les 4 côtés				
Type de pose	Technique de clic sans colle/face avant Drop Down				
Valeurs d'essai					
Comportement au feu (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion				
Poids surfacique	7.700 g/m <sup>2</sup>				
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)				
Résistance thermique (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m <sup>2</sup> x K/W				
Disposition	déchets ménagers				

