

Corelan[®]plus

Le sol design en liège

Plancher de liège à cliquer avec panneau support HDF



Caractéristiques techniques	
Formats de lames	1.200 x 210 x 10,5 mm
Contenu du carton	6 lames/1,512 m ²
Contenu de la palette	60 cartons/90,72 m ²
Surface	Étanchéité 4 fois PUR-High Resistant, impression décor haute résolution
Revêtement	3,0 mm liège naturel
Support	6,0 mm HDF
Sous-couche	1,5 mm Isolation contre les bruits d'impact en liège aggloméré
Liant	Polyuréthane
Chanfrein	4 côtes super micro chanfreinés
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle
Valeurs d'essai	
Classe d'usage (EN 685)	23/31
Comportement au feu (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Aptitude aux endroits humides	No
Poids surfacique (EN 430)	8.400 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Facteur de stabilité à la lumière (EN 105-Bo2)	6
Résistance aux empreintes (EN 433)	0,14 mm
Effet antidérapant (DIN 51130 • EN 13893)	R 9 DS
Reduction des bruits d'impacts (EN 140)	17 dB
Résistance thermique (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,115 m ² x K/W
Disposition	déchets ménagers ou Second Life