

Kork Life 10

Hauteur totale de 10 mm avec isolation phonique intégrée en liège.

Caractéristiques techniques	
Formats de lames	900 x 300 x 10 mm
Contenu du carton	7 lames/1,89 m ²
Contenu de la palette	60 cartons/113,40 m ²
Surface	3 couches de finition NaturalShield coloré et recouvert trois fois de NaturalShield Application triple d'huile de cire dure séchée à l'air
Revêtement	2,5 mm liège naturel
Support	6,0 mm HDF
Sous-couche	1,5 mm Isolation contre les bruits d'impact en liège aggloméré
Chanfrein	Bords droits
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle
Valeurs d'essai	
Classe d'usage (EN 685)	23
Comportement au feu (EN-13501-1)	Cfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Aptitude aux endroits humides	No
Poids surfacique (EN 430)	7.100 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Résistance aux empreintes (EN 433)	0,26 mm
Reduction des bruits d'impacts (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	15 dB
Résistance thermique (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,100 m ² x K/W
Disposition	déchets ménagers ou Second Life