

Vinyl Casa

Sol en vinyle design avec surface structurée.

Caractéristiques techniques	Vinyl Casa HDF	Vinyl Casa Rigid	Vinyl Casa KF
Formats de lames	900 x 300 x 8,4 mm 1.200 x 210 x 8,4 mm	1.230 x 228 x 4,5 mm	1.219 x 229 x 2,0 mm
Contenu du carton	7 lames/1,890 m ² 8 lames/2,016 m ²	8 lames/2,244 m ²	12 dalles/3,36 m ²
Contenu de la palette	60 cartons/113,40 m ² 56 cartons/112,90 m ²	40 cartons/89,76 m ²	32 cartons/107,52 m ²
Couche utile	0,30 mm couche d'usure transparente et structurée		
Revêtement	0,90 mm vinyle solide	0,10 mm feuille décorative	-
Support	6,00 mm HDF	4,1 mm polymère rigide (sans plastifiant)	1,7 mm vinyle solide
Sous-couche	1,20 mm liège aggloméré isolati- on contre les bruits de pas	-	-
Chanfrein	Bords droits	Bords droits	Bords droits
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle	UNICLIC Locking System - sans colle	À coller
Valeurs d'essai			
Charge électrostatique (EN 1815)	-		< 2 kV
Classe d'usage	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 685)
Comportement au feu	Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)	Bfl-s1 (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)
Résistance aux produits chimiques	Bonne résistance (DIN EN 423)		
Aptitude aux endroits humides	No	Oui (entièrement collé)	Oui
Poids surfacique (EN 430)	<u>Longueur 900 mm:</u> 9.950 g/m ² <u>Longueur 1.200 mm:</u> 9.900 g/m ²	8.780 g/m ²	3.400 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)		
Facteur de stabilité à la lumière	6 / 7 (EN-ISO 105-B02)		
Résistance aux empreintes	0,03 mm (EN 433)	0,05 mm (EN ISO 24343-1)	< 0,03 mm (EN 433)
Effet antidérapant (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Aptitude aux roulettes de chaises	Oui, avec type de roulettes W (EN 425)		
Reduction des bruits d'impacts (EN-ISO 717-2)	16 dB	6 dB	5 dB
Résistance thermique (DIN-EN 12 524)	<u>Long. 900 mm:</u> 0,088 m ² x K/W <u>Long. 1.200 mm:</u> 0,087 m ² x K/W	0,036 m ² x K/W	0,02 m ² x K/W
Résistance aux brûlures de cigarette	Oui (DIN EN 1399)		

Disposition	déchets ménagers
-------------	------------------

