

# ZIRO-KORK

## Colorparkett •

**Parquet coloré à coller au sous-plancher.**  
**Un revêtement de sol résistant, écologique et sain.**

Caractéristiques techniques				
Formats de dalles	600 x 300 x 4 mm	600 x 300 x 6 mm	600 x 450 x 5 mm	600 x 150 x 4 mm
Contenu du carton	55 pieces/9,90 m <sup>2</sup>	33 pieces/5,94 m <sup>2</sup>	30 pieces/8,10 m <sup>2</sup>	110 pieces/9,90 m <sup>2</sup>
Contenu de la palette	24 cartons/237,60 m <sup>2</sup>	24 cartons/142,56 m <sup>2</sup>	24 cartons/194,40 m <sup>2</sup>	24 cartons/237,60 m <sup>2</sup>
Support (liège naturel)	4 mm	6 mm	5 mm	4 mm
Coloration	Huile de cire dure / Laque PU			
Liant	Polyuréthane			
Type de pose	A coller			
Valeurs d'essai				
Classe d'usage (EN 685)	23/31			
Comportement au feu (EN-ISO 9239-1)	B 2 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion			
Résistance à la diffusion de vapeur	Décor „Duro HD“: 2.458 µ			
Aptitude aux endroits humides	Oui			
Poids surfacique (EN 430)	Décors „massiv“: +/- 480 g/m <sup>2</sup>   Décor „Duro HD“: +/- 520 g/m <sup>2</sup>   Décors „plaqué“: +/- 520 g/m <sup>2</sup>			
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)			
Résistance aux empreintes (EN 433)	Décors „massiv“: 0,34 mm   Décor „Duro HD“: 0,19 mm   Décors „plaqué“: 0,34 mm			
Valeur SD (DIN 52615)	Décor „Duro HD“: 9,83 mm			
Reduction des bruits d'impacts (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	13 - 16 dB			
Résistance thermique (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,050 m <sup>2</sup> x K/W			
Disposition	déchets ménagers			