



# *vinylan* plus object

Unser Premium-Designvinyl-Fußboden



überzeugend\_vielseitig

GUTE\_  
GRÜNDE









# Trendböden für höchste Ansprüche

Designvinylböden liegen in der Beliebtheitskala ganz weit oben. Die strukturierten Holzoberflächen stehen optisch dem Original in nichts nach. Sie sind jedoch viel robuster und verzeihen vieles. **vinylan** plus object ist mit einer strapazierfähigen Nutzschicht von 0,55 mm ausgestattet und deshalb nicht nur in privaten Räumen, sondern auch in gewerblich genutzten Räumen ideal einsetzbar.

Alle **vinylan** plus object Dekore erhalten Sie in drei verschiedenen Ausführungen:

**vinylan** plus object hdf ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht.

**vinylan** plus object hydro ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht.

**vinylan** plus object kf ist der idealste Vinylboden über Warmwasserfußbodenheizungen und für große Flächen, da er ohne Schienen verlegt werden kann.

## GUTE GRÜNDE

- \_ Objektgeeignet
- \_ Strapazierfähig
- \_ Weitestgehend chemikalienbeständig
- \_ Rutschhemmende Oberfläche
- \_ Äußerst pflegeleicht
- \_ Wasserbeständig (hydro- und kf-Version)
- \_ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
- \_ Integrierte Naturkork-Trittschallunterlage (hdf)
- \_ Authentische Holz- und Steinnachbildungen





# Holzdekore mit Synchronprägung



Eiche Helsinki \*1)  
super matt, mit Synchronprägung



Natureiche Billund \*1)  
super matt, mit Synchronprägung



Eiche Lappland \*1)  
super matt, mit Synchronprägung



Eiche Harstad \*2)  
super matt, mit Synchronprägung



Eiche Viborg \*2)  
super matt, mit Synchronprägung



Wildeiche Ringsted \*2)  
super matt, mit Synchronprägung



Wildeiche Nyborg \*2)  
super matt, mit Synchronprägung

## \_Dielenformat \*1)

*hdf* 10,5 x 1.500 x 220 mm

*hydro* 4,7 x 1.505 x 225 mm

*kf* 2,5 x 1.524 x 229 mm

## \_Dielenformat \*2)

*hdf* 10,5 x 1.800 x 220 mm


*hydro* 4,7 x 1.805 x 225 mm

*kf* 2,5 x 1.829 x 229 mm

## \_Kante

4-seitige Mikrofase

# Holzdekore mit strukturierter Oberfläche



*Eiche Lund*




*Eiche Verdal*



*Helle Eiche Silkeborg*



*Lärche Drobak*



*Eiche Vastra*



*Dunkle Tanne Fano*

## \_Dielenformat

*hdf* 10,5 x 1.800 x 220 mm

*hydro* 4,7 x 1.805 x 225 mm

*kf* 2,5 x 1.829 x 229 mm

## \_Kante

4-seitige Mikrofase











# Dielenaufbau hdf

Oberfläche:  
**0,55 mm** transparente, strukturierte  
**Overlay-Nutzschicht**

**0,95 mm massive Vinyl-Auflage**  
in diversen Dekoren

Steindekore  
**6,00 mm HDF**

Holzdekore  
**6,80 mm HDF**  
(hochverdichtete Holzfaserplatte)

Steindekore  
**2,50 mm Presskork**

Holzdekore  
**2,20 mm Presskork**  
(Trittschalldämmung)



## Technische Daten

	<b>vinylan</b> plus object <i>kf</i>	<b>vinylan</b> plus object <i>hydro</i>	<b>vinylan</b> plus object <i>hdf</i>
Gesamtstärke	2,5 mm	4,7 mm	Steindekore 10,0 mm Holzdekore 10,5 mm
Klicktechnik	keine	Uniclic	
Beanspruchungsklasse (EN 649)	23/41	23/33	23/33
Feuchtraumeignung	Ja	Ja (vollflächig verklebt)	Nein
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasserfußbodenheizung)		
Lichtechtheitsfaktor	> 6 (ISO 105-B02)		
Resteindruck	0,08 mm (EN ISO 24343-1)	0,03 mm (EN ISO 24343-1)	0,03 mm (EN 433)
Rutschhemmung	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30 (DIN 51130 • EN 138930)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 W1-T- PFLD)	5 dB	7 dB	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,021 m <sup>2</sup> x K/W	0,032 m <sup>2</sup> x K/W	0,102 m <sup>2</sup> x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit	Ja (DIN EN 1399)		









## Dielenaufbau hydro

Oberfläche:

**0,55 mm transparente  
strukturierte Nuttschicht**

**0,95 mm massive Vinyl-Auflage**  
(in diversen Dekoren)

**3,20 mm Hydro-Trägerplatte**



## Dielenaufbau kf

Oberfläche:

**0,55 mm transparente  
strukturierte Nuttschicht**

**1,95 mm massive Vinyl-Auflage**  
(in diversen Dekoren)









## Boden und Treppe im gleichen Dekor

Jeder **vinylan** plus object Boden gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Treppe mit dem gleichen Dekor wie den Boden zu verkleiden, sowohl im Neubau als auch bei einer Renovierung. Hierzu gibt es zwei Typen von Treppenelementen, die jeweils ganz individuell auf Ihr Treppenmaß angefertigt werden. Produziert werden die Verkleidungen aus den **vinylan** plus object Dielen mit hdf- oder hydro-Trägerplatte.

Mit Treppenelement Typ 1 lassen sich Treppenstufen vollständig verkleiden.

### Typ 1



Soll nur der Tritt verkleidet werden, entscheiden Sie sich für das Treppenelement Typ 2.

### Typ 2







# Steindekore mit strukturierter Oberfläche



*Kalkstein Kemi*  
super matt, strukturiert



*Cement Pori*  
super matt, strukturiert



*Beton Espoo*  
super matt, strukturiert



*Fantasy Salo*  
super matt, strukturiert



*Terrasso Tampere*  
super matt, strukturiert

## Dielenformat

*hdf* 10,0 x 1.200 x 440 mm

*hydro* 4,7 x 1.205 x 445 mm

*kf* 2,5 x 1.219 x 457 mm

## Kante

4-seitige Mikrofaser



