

vinyl rigid 0,55

**Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte.
Feuchtraumgeeignet.**

Technische Daten	
Dielen-Format	1.230 x 228 x 5 mm
Kartoninhalt	7 Dielen/1,963 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/117,78 m ²
Nutzschicht	0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht
Auflage	0,10 mm Vinyl-Dekorfolie
Träger	3,35 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)
Gegenzug	1,0 mm IXPE-Trittschallunterlage
Kantenbearbeitung	4-seitige Super-Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (EN 430)	7.900 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Lichtechtheitsfaktor (EN ISO 105-B02)	> 6
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425 • ISO 4918)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (ISO 10140-3)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,036 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll

