



lino plus

Der robuste Linoleum-Fertigfußboden mit der extra starken Kork-Trittschalldämmung.



| Technische Daten | |
|---|---|
| Dielen-Format | 930 x 460 x 10 mm |
| Kartoninhalt | 4 Dielen/1,712 m ² |
| Paletteninhalt | 60 Kartons/102,72 m ² |
| Oberfläche | Acryl-Polish Behandlung, marmorierte Optik |
| Auflage | 2,0 mm zweischichtiges Linoleum |
| Träger | 6,8 mm HDF |
| Gegenzug | 1,2 mm Presskork-Trittschalldämmung |
| Kantenbearbeitung | 4-seitig gefast |
| Verlegeart | Leimlose UNICLIC-Technik |
| Prüfwerte | |
| Antistatisch (EN 1815) | < 2 kV |
| Beanspruchungsklasse (EN 685) | 23/32 |
| Brandverhalten (EN-ISO 9239-1) | Cfl-S1 |
| Chemikalieneinwirkung (EN 423) | Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc. |
| Feuchtraumeignung | Nein |
| Flächengewicht (EN 430) | 8.600 g/m ² |
| Fußbodenheizungsgeeignet | Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung) |
| Resteindruck (EN 433) | 0,12 mm |
| Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893) | DIN = R 9 • EN = DS > 0,30 |
| Stuhlrolleneignung (EN 425 • EN 12529) | Ja, mit Rollen-Typ W |
| Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD) | 16 dB |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1) | 0,098 m ² x K/W |
| Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399) | Ja |
| Entsorgung | Hausmüll oder Second Life |



MADE IN EUROPE

