

colorparkett

Colorparkett zum Verkleben mit dem Untergrund.
Ökologischer, wohngesunder, aber auch strapazierfähiger Bodenbelag.

| Technische Daten | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dielen-Format | 600 x 300 x 4 mm | 600 x 300 x 6 mm | 600 x 450 x 5 mm | 600 x 150 x 4 mm |
| Kartoninhalt | 55 Stück/9,90 m ² | 33 Stück/5,94 m ² | 30 Stück/8,10 m ² | 110 Stück/9,90 m ² |
| Paletteninhalt | 24 Krt./237,60 m ² | 24 Krt./142,56 m ² | 24 Krt./194,40 m ² | 24 Krt./237,60 m ² |
| Träger (Naturkork) | 4 mm | 6 mm | 5 mm | 4 mm |
| Einfärbung | Hartwachs-Öl / PU-Lack | | | |
| Bindemittel | Polyurethan | | | |
| Verlegeart | Zum Verkleben | | | |
| Prüfwerte | | | | |
| Beanspruchungsklasse (EN 685) | 23/31 | | | |
| Brandverhalten (EN-ISO 9239-1) | B 2 · Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab | | | |
| Dampfdiffusionswiderstand | Dekor „Duro HD“: 2.458 μ | | | |
| Feuchtraumeignung | Ja | | | |
| Flächengewicht (EN 430) | Dekore „massiv“: +/- 480 g/m ² Dekor „Duro HD“: +/- 520 g/m ² Dekore „edelfurniert“: +/- 520 g/m ² | | | |
| Fußbodenheizungsg geeignet | Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung) | | | |
| Resteindruck (EN 433) | Dekore „massiv“: 0,34 mm Dekor „Duro HD“: 0,19 mm Dekore „edelfurniert“: 0,34 mm | | | |
| SD-Wert (DIN 52615) | Dekor „Duro HD“: 9,83 mm | | | |
| Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD) | 13 - 16 dB | | | |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1) | 0,050 m ² x K/W | | | |
| Entsorgung | Hausmüll | | | |