

kork **life 10**

10 mm Gesamthöhe mit integrierter Kork-Trittschalldämmung.

Technische Daten	
Dielen-Format	900 x 300 x 10 mm
Kartoninhalt	7 Dielen/1,89 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/113,40 m ²
Oberfläche	3-fach endlackiert mit NaturalShield eingefärbt und 3-fach endlackiert mit NaturalShield 3-facher Auftrag von luftgetrocknetem HWÖ
Auflage	2,5 mm Naturkork
Träger	6,0 mm HDF
Gegenzug	1,5 mm Presskork-Trittschalldämmung
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23
Brandverhalten (EN-13501-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.100 g/m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,26 mm
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	15 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,100 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life