

vinyl living

Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte.
Feuchtraumgeeignet.

Technische Daten	
Dielen-Format	1.220 x 180 x 4,5 mm
Kartoninhalt	10 Dielen/2,20 m ²
Paletteninhalt	45 Kartons/99,0 m ²
Nutzschicht	0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht
Auflage	0,10 mm Vinyl-Dekorfolie
Träger	3,50 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)
Gegenzug	0,6 mm IXPE-Trittschallunterlage
Kantenbearbeitung	4-seitige Super-Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (EN 430)	7.900 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Lichtechtheitsfaktor (EN ISO 105-B02)	> 6
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425 • ISO 4918)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (ISO 10140-3)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,036 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll

02640110_TDB_Vinyl_Living_Rigid - 06/2024 - ZIFSE ©

