

Holzböden **selva**

3-Stab Schiffsböden in 13 mm - VÄlinge 5 G

1-Stab Landhausdielen in 14 mm / 1-Stab Landhausdielen XL in 15 mm - Dropdown
Massivholzdielen in 15 und 20 mm Stärke mit Nut und Feder

Technische Daten	3-Stab Schiffsb.	1-Stab LHD 14 mm	1-Stab LHD XL	Massiv 15 mm	Massiv 20 mm
Dielen-Formate	2.200 x 192 x 13 mm	1.900 x 190 x 14 mm	2.200 x 260 x 15 mm	500 - 2.400 x 120/150 x 15 mm	500 - 2.400 x 140 x 20 mm
Kartoninhalt	6 Stk./2,534 m ²	8 Stk./2,888 m ²	6 Stk./3,432 m ²	8 Dielen	5 Dielen
Paletteninhalt	35 Kartons / 88,69 m ²	40 Kartons / 115,52 m ²	33 Kartons / 113,256 m ²	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²
Oberfläche	8-fach lackiert/ geölt	geölt			
Auflagenstärke	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	massiv	massiv
Kantenbearbeitung	glatt	4-seitig gefast			
Verlegeart	VÄlinge 5G	DropDown		Nut und Feder	
Prüfwerte					
Brandverhalten	Dfl-s1			Cfl-s1	
Flächengewicht	7.040 g/m ²	7.700 g/m ²	7.700 g/m ²	10.500 g/m ²	14.000 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)				
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,10 m ² x K/W	0,11 m ² x K/W	0,11 m ² x K/W	0,10 m ² x K/W	0,12 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll				

