



laminatboden

zum Klicken mit HDF-Trägerplatte



Technische Daten	laminatboden trend	laminatboden style
Dielen-Format	1.285 x 192 x 8,0 mm	1.288 x 195 x 8,0 mm
Kartoninhalt	9 Dielen/2,22 m ²	9 Dielen/2,26 m ²
Paletteninhalt	52 Kartons/115,46 m ²	52 Kartons/115,46 m ²
Nutzschicht	Melamindekorfilm mit Overlay	
Träger	8,0 mm HDF	
Gegenzug	-	
Kantenbearbeitung	-	V-Fuge
Verlegeart	Twincllic Technik	1cllic 2go pure Technik
Prüfwerte		
Abriebklasse (EN 13329)	Ac 4	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Cfl-s1	
Feuchtraumeignung	Nein	
Fleckenunempfindlichkeit (EN 13329)	Stufe 5	
Formaldehydemission	Innerhalb der E 1 Norm	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Lichtechtheitsfaktor (EN 13329)	6	
Resteindruck	< 0,05 mm	
Stoßfestigkeit große Kugel	≥ 750 mm	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12667)	0,073 m ² x K/W	0,073 m ² x K/W
Gleitwiderstand (EN 13893)	DS	
Entsorgung	Hausmüll	

43301000_TDB_laminat - 01/2024 - ZIRSE ©



Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN EN 717-1 i.A.

