

**Ziro**<sup>®</sup>

# **casella sl**

Unsere dreischichtige Landhausdiele



**angenehm\_elegant**

**GUTE  
GRÜNDE**







## **Wahre Naturschönheiten für modernes Wohnen**

Ein hochwertiger Echtholzboden verleiht jedem Raum eine besonders angenehme Atmosphäre. Holz ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit sehr guter Ökobilanz. Zum einen ist er stabil und beständig. Zum anderen wirkt er lebendig und warm.

Die Kollektion **casella** sl umfasst vorwiegend echte Eichendielen in rustikaler und teils in ruhiger Sortierung. Sämtliche **casella** sl Böden sind mit einer oxidativ geölten Oberfläche ausgestattet. Dadurch bleibt das Holz offenporig und sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima.

### **GUTE GRÜNDE**

- \_ Natürlich und nachhaltig
- \_ Langlebig
- \_ Strapazierfähig und pflegeleicht
- \_ Angenehm für Allergiker
- \_ Angenehm fußwarm
- \_ Verbessert Raumakustik
- \_ Verbessert Raumklima
- \_ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung

# **Landhausdielen in 14 mm Stärke 3,0 mm Auflage**



**Eiche Neapolis**  
sehr rustikale Optik, gebürstet,  
weiß geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Alexandria**  
rustikale Optik, gebürstet,  
natur geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Demetrias - Rohholzoptik**  
natürliche Rohholzoptik, gebürstet,  
hell geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Piräus - Rohholzoptik**  
kerngeräuchert, gebürstet,  
hell geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Medeon**  
ruhige Optik, gebürstet,  
weiß geölt, 4-seitig gefast



*\_Dielenformat*  
14 x 1.900 x 190 mm

*\_Kantenausführung*  
4-seitig gefast



Dielenformat

14 x 1.900 x 190 mm

Kantenausführung

4-seitig gefast

# **Landhausdielen in 14 mm Stärke 3,0 mm Auflage**



**Eiche Akropolis**  
sehr rustikale Optik, gebürstet,  
natur geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Kassandria**  
rustikale Optik, gebürstet,  
weiß geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Argos**  
ruhige Optik, gebürstet,  
natur geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Azoria**  
ruhige Optik, gebürstet,  
weiß geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Constanta**  
ruhige Optik, gebürstet,  
natur geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Theben - kerngeräuchert**  
rustikale Optik, gebürstet,  
geölt, 4-seitig gefast

\_casella\_sl\_eiche\_kandahar



Dielenformat

14 x 1.900 x 190 mm

Kantenausführung

4-seitig gefast

GUTE  
GRÜNDE



## **Landhausdielen in 14 mm Stärke 3,0 mm Auflage**



**Eiche Salmone**  
rustikale Optik, handgehobelt,  
natur geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Apollonia - angeräuchert**  
rustikale Optik, handgehobelt,  
weiß geölt, 4-seitig gefast



**Eiche Kandahar - angeräuchert**  
rustikale Optik, handgehobelt,  
natur geölt, 4-seitig gefast

\_casella\_sl\_eiche\_argos



GUTE  
GRÜNDE

# **Dielenaufbau 14 mm Stärke**

Oberfläche:  
oxidativ geölt

**3,0 mm Auflagenstärke**

**9,0 mm Pappel**  
(Mittellage)

**Drop Down**  
(leimlose Verlegung)

**2,0 mm Pappel/Nadelholz**  
(Gegenzug)

**Dielenformat:** 14 x 1.900 x 190 mm

## **Technische Daten**

Verlegeart	Leimlose Klick-Technik / Stirnseite Drop-Down / Nut- und Feder (zur Verleimung)
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Flächengewicht	7.700 g / m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja - Warmwasserfußbodenheizung
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m <sup>2</sup> x K/W



# **Landhausdielen Breitdielen XL in 15 mm Stärke 4,0 mm Auflage**



*Eiche Kalydon*  
ruhige Optik, gebürstet,  
weiß geölt, 4-seitig gefast



*Eiche Athen - Rohholzoptik*  
ruhige Optik, gebürstet,  
hell geölt, 4-seitig gefast



*Eiche Elatos*  
ruhige Optik, gebürstet,  
natur geölt, 4-seitig gefast



*Eiche Sparta*  
sehr rustikale Optik, gebürstet,  
natur geölt, 4-seitig gefast



*\_Dielenformat*  
15 x 2.200 x 260 mm

*\_Kantenausführung*  
4-seitig gefast

\_casella\_sl\_eiche\_athen



GUTE  
GRÜNDE

# **Dielenaufbau 15 mm Stärke**

Oberfläche:  
oxidativ geölt

**4,0 mm Auflagenstärke**

**9,0 mm Pappel**  
(Mittellage)

**Drop Down**  
(leimlose Verlegung)

**2,0 mm Pappel/Nadelholz**  
(Gegenzug)

**Dielenformat:** 15 x 2.200 x 260 mm

## **Technische Daten**

Verlegeart	Leimlose Klick-Technik / Stirnseite Drop-Down / Nut- und Feder (zur Verleimung)
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Flächengewicht	7.700 g / m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja - Warmwasserfußbodenheizung
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m <sup>2</sup> x K/W



ZIPSE GmbH & Co. KG  
Tullastraße 26  
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0  
info@ziro.de  
www.ziro.de

© by Zipse\_01\_2026  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische  
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.



**GUTE\_  
GRÜNDE**