

# ***naturalan***

Unser Natur-Designboden



besonders\_robust

GUTE\_  
GRÜNDE







## Nachhaltiger Naturboden. Großformatig und belastbar.

Der ökologische und wohngesunde Designboden **naturalan** besteht aus besten, natürlichen Rohstoffen und verbindet gesundes Wohnen mit höchster Strapazierfähigkeit und ausdrucksstarken Designs. Als kunststofffreier Naturboden setzt er sich ausschließlich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Rapsöl, Kautschuk und anderen Naturfasern zusammen. Daraus entsteht ein moderner, hochwertiger und komfortabler Bodenbelag, der dank seiner Robustheit gleichermaßen in privaten sowie in gewerblich genutzten Räumen einsetzbar ist.

Optisch sind die **naturalan**-Böden ein wahres Highlight. Authentische Holz- und Steindesigns mit einer matten, strukturierten Oberfläche verleihen jedem Raum einen individuellen Charakter. Die Bodenbeläge überzeugen mit seltenen großformatigen Dielen, was Ihrem Zuhause Größe und Ausdruck verleiht.

### GUTE\_GRÜNDE

- \_ Authentische Holz- & Steindesigns
- \_ Matte, strukturierte Oberflächen
- \_ Frei von Kunststoffen
- \_ Elastisch
- \_ Robust
- \_ XXL-Dielenformat
- \_ 180 m² ohne Dehnfugen verlegbar
- \_ HotCoating® behandelte Oberfläche





# Holzdekore



Oak Bundaberg



Oak Mandurah



Oak Sydney



Oak Canberra



Oak Devonport



Wildoak Broome

## XXL-Diele

### Dielenformat

regulär: 9 x 1.815 x 305 mm  
auf Anfrage: 9 x 1.235 x 200 mm

### Oberfläche

Inline-Struktur

### Kante

4-seitige Super-Mikrofase







# Dielenaufbau

Oberfläche:  
**HotCoating®** Beschichtung  
und Inline Struktur.

**1,0 mm Naturfaser-Auflage**  
3-facher Basis-Farbauftrag  
Digitaldruck

**6,8 mm HDF**  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

**1,2 mm Presskork**  
(Trittschalldämmung)



## Technische Daten

Abriebklasse (EN 13329)	AC 5
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.300 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja • Warmwasserfußbodenheizung
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	> 7
Resteindruck (EN 433)	0,08 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,08 m <sup>2</sup> x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life










\_naturalan\_oak\_sydney




# Steindekore



*Moonstone Albury*



*Slate Brisbane*



*Titan Grafton*

## Dielenformat

9 x 915 x 620 mm

## Oberfläche

Inline-Struktur

## Kante

4-seitige Super-Mikrofase





