

Vinyl 0,3 TS

Designvinyl-Fertigfußboden

Technische Daten	
Dielen-Format	1220 x 180 x 4,5 mm
Kartoninhalt	2,20 qm
Paletteninhalt	99,00 qm
Nutzschicht	0,3 mm transparente, strukturierte Nutzschicht
Träger	3,5 mm Rigid-Polymerplatte
Trittschallunterlage	0,6 mm IXPE Unterlage
Kantenbearbeitung	4 seitig super Mikrofase
Verlegeart	Leimlose Uniclic-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/32
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1
Feuchtraumeignung	Ja
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Flächengewicht	7900 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 - EN13893	R9 / DS
Lichteichtheitsfaktor (EN 13329) Blaumaß-stab	6
Resteindruck (EN 433)	≤ 0,03 mm
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Doppel Rollen-Typ W
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,036 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll

