

Vinyl 055

Designvinyl-Fertigfußboden

Technische Daten	HDF	Rigid	KF
Dielen-Format	Holz: 1.200 x 210 x 8,7/ 1500 x 230 x 9,5 mm Stein: 930 x 460 x 9,5 mm	Holz 1230 x 228 x 4,5 mm / 1520 x 228 x 5,0 mm Stein: 936 x 466 x 5,0 mm	Holz: 1532 x 237 x 2,5 / 1219 x 229 x 2,5 mm Stein: 914 x 457 x 2,5 mm
Kartoninhalt	Holz: 2,016 / 1,75 m ² Stein: 1,712 m ²	Holz 2,244 / 1,735 qm Stein 2,181 qm	Holz: 3,63 / 3,348 qm Stein: 4,18 qm
Paletteninhalt	Holz: 96,76 / 105 m ² Stein: 102,72 m ²	Holz 107,712 / 97,16 qm Stein 104,688 qm	Holz: 116,16 / 294,62 qm Stein: 108,68 qm
Nutzschicht	0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht		
Auflage	0,95 mm massives Vinyl		
Träger	6,0 / 6,8 mm HDF - Mittellage	3,85 mm Rigid-Polymerplatte	1,95 mm massiver Vinyl-Träger
Trittschallunterlage	Presskork 1,2 mm Stärke		
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten	glatt / 4-seitige super Mikrofase	4 - seitig Mikrofase
Verlegeart	Leimlose Uniclic-Technik	Leimlose Uniclic-Technik / Uninush	
Prüfwerte			
Beanspruchungsklasse (EN 16511 / EN 649)	23 / 33	23 / 33	23 / 41
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1		
Feuchtraumeignung	Nein	Ja	Ja
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fussbodenheizung)		
Flächengewicht	9500 g/m ²	9000 - 10000 g/m ²	3600 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 EN 13893	R9 / DS		
Lichtechtheitsfaktor (EN 13329) Blaumaß-stab	6		
Resteindruck (EN 433)	≤ 0,1 mm	≤ 0,03 mm	≤ 0,1 mm
Trittschallwert ENISO 717-2	15 dB	8 dB	5 dB
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Doppelrollen-Typ W		
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,088 m ² x K/W	0,036 m ² x K/W	0,02 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständig DINEN 1399	Ja		
Entsorgung	Hausmüll		

