

Vinylan prestige Fischgrät

Exklusiver Designvinylfußboden



Technische Daten	Rigid	KF
Dielen-Format	750 x 150 x 7 mm	750 x 150 x 3 mm
Kartoninhalt	1,582 qm	4,068 qm
Paletteninhalt	56,952 qm	146,448 qm
Nutzschicht	0,7 mm transparente, strukturierte Nutzschicht	
Auflage	0,5 mm elastische Vinylzwichenschicht	
Träger	3,80 mm Rigid-Polymerplatte + 1 mm elastische Vinylzwichenschicht	2,3 mm massiver Vinyl-Träger
Trittschallunterlage	1 mm PE Trittschallunterlage	
Kantenbearbeitung	4-seitige super Mikrofase	4-seitig Mikrofase
Verlegeart	Välänge 5 G	
Prüfwerte		
Beanspruchungsklasse (EN 16511 / EN 649)	23 / 33	23 / 41
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1	
Feuchtraumeignung	Ja	Ja
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Flächengewicht	9800 g/m ²	5800 g/m ²
Rutschhemmung DIN 51130 EN 13893	R9 / DS	
Lichtechtheitsfaktor (EN 13329) Blaumaßstab	6	
Resteindruck (EN 433)	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Trittschallwert ENISO 717-2	18 dB	5 dB
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Doppelrollen-Typ W	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,06 m ² x K/W	0,035 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständig DINEN 1399	Ja	
Entsorgung	Hausmüll	



EN 14041 2021