

naturalan

Notre sol design naturel



particulièrement_robuste

GUTE_
GRÜNDE







Sol naturel durable. Grand format et grande capacité de charge.

Le sol design sain et écologique **naturalan** est composé des meilleures matières premières naturelles et allie habitat sain, résistance maximale et motifs expressifs. Ce sol naturel, exempt de toute matière plastique, se compose exclusivement de matériaux renouvelables, tels que du bois, de l'huile de colza, du caoutchouc et autres fibres naturelles. Il en résulte un revêtement de sol moderne, confortable et de grande qualité, qui, grâce à sa robustesse, peut être utilisé aussi bien dans des locaux privés que dans des locaux à usage professionnel.


En outre, les sols **naturalan** font des merveilles sur le plan esthétique. Les surfaces mates et structurées expressives, aux motifs de bois et de pierre authentiques, donnent à chaque pièce un caractère personnalisé. Les revêtements de sol séduisent par leurs très grandes lames au format rarement vu, qui confèrent aux pièces ampleur et expressivité.

BONNE_RAISONS

- _Motifs de bois et de pierre authentiques
- _Surfaces mates et structurées
- _Sols exempts de toute matière plastique
- _Élastique
- _Lames au format XXL
- _Possibilité de poser 180 m² sans joints de dilatation
- _Robuste
- _Surface traitée HotCoating®



Effet bois



Oak Bundaberg



Oak Mandurah



Oak Sydney



Oak Canberra



Oak Devonport



Oak Broome

Lames XXL

_Dimensions des lames

9 x 1.815 x 305 mm

_Surface

Structure inline

_Chant

Super-micro-chanfrein
sur les 4 côtés



Structure des lames

Surface:
Revêtement **HotCoating®**
et structure inline.

Couche de fibres naturelles de 1,0 mm

3 couches de peinture de base
par impression numérique

6,8 mm HDF

(panneau de fibres
de bois haute densité)

1,2 mm de liège aggloméré

(isolation phonique)



Données techniques

Classe d'abrasion (EN 13329)	AC 5
Classe d'usage (EN 685)	23/33
Comportement au feu (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Compatibilité avec les locaux humides	Non
Poids surfacique (EN 430)	7.300 g/m ²
Compatible avec chauffage au sol	Oui • Chauffage au sol à eau chaude
Facteur de stabilité à la lumière (EN 105-B02)	> 7
Poinçonnement rémanent (EN 433)	0,08 mm
Résistance au glissement (DIN 51130)	R 10
Résistance aux roulettes de chaises (EN 425)	Oui, avec roulettes de type W
Isolement acoustique (EN 140)	17 dB
Résistance thermique (DIN-EN 52612 - partie 1)	0,08 m ² x K/W
Résistance aux brûlures de cigarettes (EN 1399)	Oui
Mise au rebut	Déchets ménagers ou Second Life




_naturalan_gladstone_grey




_naturalan_oak_sidney




Effet pierre



Moonstone Albury



Slate Brisbane



Titan Grafton

_Dimensions des lames

9 x 915 x 620 mm

_Surface

Structure inline

_Chant

super-micro-chanfrein
sur les 4 côtés



