

Kork
Natürlich
Vielseitig

ziro®

CORELAN



Kork trifft Design

Nachwachsend, lärm-, wärme- sowie vibrationsdäm-
mend und gut aussehend: Kork, dieser enorm vielseitige
Rohstoff, macht auf natürliche Art und Weise auch als
Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen
Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Kork-
eichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird
die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm
dabei zu schaden.

So tragen Fußböden aus Kork zu einer nachhaltigen und
verantwortungsvollen Einrichtung bei und sorgen für ein
angenehmes Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Authentische Optik

Die authentische Optik erhalten Designkorkböden wie
CORELAN im speziellen Digitaldruckverfahren, bei dem
täuschend echt wirkende Holz- und Steindesigns direkt
auf die Korkdielen projiziert werden. Die positiven Kork-
eigenschaften bleiben bestehen. Aufgrund seiner hohen
Strapazierfähigkeit wird CORELAN längst auch in ge-
werblich genutzten Geschäftsräumen eingesetzt.

CORELAN ist ebenfalls als Klebevariante erhältlich und
damit bestens für Bad und WC geeignet.



_CORELAN_EICHE_ICELAND



GUTE_GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Robust
- _ Rutschhemmend
- _ Einfach zu verlegen
- _ Gelenkschonend
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Idealer Barfußboden
- _ HotCoating® behandelte Oberfläche
- _ Swiss made
- _ QNG-konform

Weitere Vorteile entdecken:
ziro.de/produkte/corelan



Holzdekore

Dielenformat

hdf: 11,0 x 1.235 x 305 mm

kf: 5,0 x 1.235 x 305 mm

Kantenausführung

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kanten



Eiche Iceland



Eiche Savanne



Eiche Canyon



Chalet Eiche



Cubana Eiche



Pontica Eiche



Serbische Fichte



Vulkanbirke alt



Altholz Oxyd





Dielenaufbau

Oberfläche:

HotCoating®

PUR-Beschichtung

digital gedrucktes Design

2-facher Basis-Farbauftrag

3,0 mm hochverdichtete

Naturkork-Auflage

6,8 mm HDF

(hochverdichtete

Holzfasерplatte

1,2 mm Presskork

(Trittschalldämmung)



Technische Daten

	CORELAN hdf	CORELAN kf
Abriebklasse (EN 13329)	AC 5	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 · Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Nein ·	Ja
Flächengewicht (EN 430)	8.000 g / m ²	3.300 g / m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Lichteichtheitsfaktor (EN 105-B02)	7 / 8	
Resteindruck (EN 433)	0,25 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (EN 140)	18 dB	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,088 m ² x K/W	0,068 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja	
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life	Hausmüll

Holzdekore Langdielen



Nordische Weißbeiche



Klostereiche



Savoyer Eiche



Waldeiche



Catalina Eiche



Kalifornische Eiche

Dielenformat

hdf: 11,0 x 1.815 x 200 mm

kf: 5,0 x 1.235 x 305 mm

Kantenausführung

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kanten





Steindekore



Beton



Flagstone



Leichtzement

Dielenformat

hdf: 11,0 x 620 x 450 mm

kf: 5,0 x 620 x 450 mm

Kantenausführung

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kanten

